

EKS Rørsøm

Rørsøm benyttes inddørs til nem og hurtig fastgørelse af træ og stålplader til beton og andre massive materialer.

Egenskaber

Fordele

- Fjederstål
- El-forsinket

Anvendelse

Egnet til


- Træ til beton/sten
- Stål til beton/sten

**EG****INDOOR**

EKS
Rørsøm

Teknisk data

Product dimensions



Art. nr.	Item code	DB nr.	NOBB nr.	Fastener dimensions [mm]										Qty/box	Vægt [kg]
				d	l	d _h	d ₁	A _h	h _t	l _g	l _p	t _{fix}	bit		
EKS6.0x60	75315	2055675	55841058	6	60	-	-	-	-	-	-	30	-	50	0.007
EKS8.0x70	75316	2055676	55841062	8	70	-	-	-	-	-	-	30	-	50	0.012
EKS8.0x90	75317	2055677	55841077	8	90	-	-	-	-	-	-	50	-	50	0.015
EKS8.0x110	75318	2055678	55841081	8	110	-	-	-	-	-	-	70	-	50	0.019
EKS8.0x130	75314	2055674	55841043	8	130	-	-	-	-	-	-	90	-	50	0.023

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

EKS
Rørsøm

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-11-04



www.strongtie.dk

SIMPSON
Strong-Tie®