

CLNA4

CLNA4 Træbeklædningsøm A4 Syrefast

CLNA4 søm er specielt designet for ikke at perforere vindspærre bag facaden og med det flade hoved som beskytter mod åbne træfibre efter montage. Forkamningen på skaftet øger udtræksværdien og den 60° diamantspids forebygger flækning af træet. Udgaven i Syrefast stål kan bruges i ekstreme miljøer, hovedsageligt brugt til træfacade, der ikke skal overmales såsom ædle træsorter som Thermowood, Ceder og lign.

Egenskaber

Egenskaber

- Fladt hoved
- 60° diamant spids
- Forkammet skaft

Anvendelse

Anvendes til

- Træbeklædning på træ



CLNA4
CLNA4 Træbeklædningsøm A4 Syrefast

Teknisk data

Dimensioner



| Art. nr. | Best. nr. | DB nr. | Dimensioner [mm] | | | | | | | | | | Antal pr. kasse |
|-------------|-----------|---------|------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----|-----------------|
| | | | d | l | d _h | d ₁ | A _h | h _t | l _g | l _p | t _{fix} | bit | |
| CLNA42.8x48 | 75650 | 2056004 | 2.8 | 47 | 6.9 | - | 36.6 | 0.6 | 26 | 2.5 | 24.6 | - | 500 |
| CLNA42.8x65 | 75651 | 2056005 | | 63.5 | 6.2 | - | 30.2 | 0.6 | 50 | 2.5 | 41.1 | - | 250 |
| CLNA42.8X75 | 77033 | 2396012 | | 75 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 250 |

Produktkarakteristiske egenskaber

| Art. nr. | Produktkarakteristiske egenskaber | | | |
|-------------|---|--|--|--|
| | Bøjningsstyrke - M _{y,k} [M _{y,k}] [Nm] | Karakteristisk udtræksparameter - f _{ax,k,90°} [f _{ax,k,90°}] [N/mm ²] | Karakteristisk hoved gennemtræksparameter - f _{head,k} [f _{head,k}] [N/mm ²] | Karakteristisk trækstyrke - f _{tens,k} [f _{tens,k}] [kN] |
| CLNA42.8x48 | 3.2 | 8.9 | 29.4 | 3.4 |
| CLNA42.8x65 | 3.2 | 8.9 | 29.4 | 3.4 |
| CLNA42.8X75 | - | - | - | - |

