

CLNG

CLNG Træbeklædningsøm HDG

CLNG søm er specielt designet for ikke at perforere vindspærre bag facaden og med det flade hoved som beskytter mod åbne træfibre efter montage. Forkamningen på skaftet øger udtræksværdien og den 60° diamantspids forebygger flækning af træet.

Egenskaber

Egenskaber

- Fladt hoved
- 60° diamant spids
- Forkammet skaft

Anvendelse

Anvendes til

- Træbeklædning på træ



CLNG
CLNG Træbeklædningsøm HDG

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]										Antal pr. kasse
			d	l	d _h	d ₁	A _h	h _t	l _g	l _p	t _{fix}	bit	
CLNG2.8x65	75649	2056003	2.8	63.5	6.9	-	36.6	0.6	50	2.5	41.1	-	500
CLNG2.8x48	75648	2056002		47	6.9	-	36.6	0.6	24	2.5	24.6	-	1000

Produktkarakteristiske egenskaber

Art. nr.	Produktkarakteristiske egenskaber			
	Bøjningsstyrke - M _{y,k} [M _{y,k}] [Nm]	Karakteristisk udtræksparameter - f _{ax,k,90°} [f _{ax,k,90°}] [N/mm ²]	Karakteristisk hoved gennemtræksparameter - f _{head,k} [f _{head,k}] [N/mm ²]	Karakteristisk trækstyrke - f _{tens,k} [f _{tens,k}] [kN]
CLNG2.8x65	3.2	8.9	29.4	3.4
CLNG2.8x48	3.2	8.9	29.4	3.4

Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

CLNG
CLNG Træbeklædningsøm HDG



SIMPSON

Strong-Tie®

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2024-05-23

www.strongtie.dk