

PAPPC

15° PAPPC Papsøm, wirebåndet

Anvendes til at fastgøre tagpap, byggefolier og læhegnspap til et underlag af træ.

Egenskaber

Egenskaber

- Fladt hoved
- Rundt skaft
- Wirebåndet 15°

Anvendelse

Anvendelsesområde

- Tagpap
- Asfaltplader
- Udvendige pladematerialer
- Byggefolier



PAPPC
15° PAPPC Papsøm, wirebåndet



Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]										Antal pr. kasse
			d	l	d _h	d ₁	A _h	h _t	l _g	l _p	t _{fix}	bit	
PAPPC15G3.1X19	75654	2056008	3.1	19	9.2	-	66.44	0.6	-	-	-	-	3000
PAPPC15G3.1X22	75655	2056009		22	9.2	-	66.44	0.6	-	-	-	-	3000
PAPPC15G3.1X35	75656	2056010		35	9.2	-	66.44	0.6	-	-	-	-	1800
PAPPC15G3.1X45	75657	2056011		45	9.2	-	66.44	0.6	-	-	-	-	1800

Hedgaardsvej 11 8300 Odder
 tel: +45 8781 7400
 fax : +45 8781 7409

PAPPC
15° PAPPC Papsøm, wirebåndet

Copyright by Simpson Strong-Tie®
 Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
 De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2024-04-19



www.strongtie.dk

