

RSND34G

34° skudsøm m. D-hoved

34° skudsøm til træ/træ samlinger. RSND34G sømmene er udstyret med D-hoved. Forkamringen på sømmets skaft øger udtrækningskapaciteten.

Egenskaber

Material

*

Fordele:

- Ekstra varmgalvaniseret
- 34 grader
- Papirbåndet
- D-hoved
- Forkamret skaft

Anvendelse

Anvendes til:

- Træ/træ samlinger

Kompatible skudværktøjer:

Tjep®: GRF 34/90 G2, GRF 34/105, GRF 34/100, GRF 100 Compact XP, GRF 34/90

Senco®: A900FN, FramePro 701/751XP, FramePro 601/651, SN951 XP, SN901 XP, GT90CH

BEA®: Dynamik D90 E Long Magazine, Dynamik D90 S Standard

Paslode®: IM350+, PSN100.1, PSN90, PF90S, IM350/90CT

Bostitch®: GF33PT, F33PT

Hikoki®: NR90GC2, NR90AD

Bosch®: GSN 90-34 DK Professional, GSN 100-34 DK Professional

Dewalt®: DCN690M2, D51856, D51825, D51823

Max®: SN890CH2, SN883CH, GS690CH

Se også skudværktøjets produktbeskrivelse for at finde de nøjagtige sømdimensioner.




RSND34G

34° skudsøm m. D-hoved

Teknisk data

Dimensioner



| Art. nr. | Best. nr. | DB nr. | Dimensioner [mm] | | | | Antal pr. kasse |
|---------------|-----------|---------|------------------|----|----------------|------------------|-----------------|
| | | | d | l | d _h | t _{fix} | |
| RSND34G2.8X65 | 75762 | 2056109 | 2.8 | 65 | 5 | 48.2 | 1700 |
| RSND34G2.8X75 | 75763 | 2056110 | | 75 | 5 | 58.2 | 1500 |
| RSND34G3.1X90 | 75764 | 2056111 | 3.1 | 88 | 5.3 | 69.4 | 1000 |
| RSND34G3.1X98 | 76149 | 2124527 | | 96 | 5.3 | 77.4 | 1000 |

Produktkarakteristiske egenskaber

| Art. nr. | Produktkarakteristiske egenskaber | | | |
|---------------|---|---|---|--|
| | Bøjningsstyrke - M _{y,k} [M _{y,k}] [Nm] | Karakteristisk udtræknings parameter - f _{ax,k,90°} [f _{ax,k,90°}] [N/mm ²] | Karakteristisk gennemtræks parameter - f _{head,k} [f _{head,k}] [N/mm ²] | Karakteristisk trækstyrke - f _{tens,k} [f _{tens,k}] [kN] |
| RSND34G2.8X65 | 3.2 | 9.3 | 22.9 | 3.1 |
| RSND34G2.8X75 | 3.2 | 9.3 | 22.9 | 3.1 |
| RSND34G3.1X90 | 4.7 | 8.6 | - | 3.1 |
| RSND34G3.1X98 | 4.7 | 8.6 | - | 3.1 |

Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

RSND34G
34° skudsøm m. D-hoved

