

CSA-Z Beslagskruer til udendørs brug, Impreg®+

CSA beslagskrue med Impreg®+ coating til montage af Simpson Strong-Tie's ZPRO beslag. Med ZPRO beslag monteret med CSA-Z tilbyder Simpson Strong-Tie en god løsning til udendørs konstruktioner.

De coatede beslag og skruer giver en betydeligt bedre korrosionsbeskyttelse end almindelige elforzinkede beslag og skruer og er godkendt til udendørs montage. Løsningen har ikke ligeså høj korrosionsbeskyttelse som ved brug af A4 rustfrie beslag og skruer, hvilket stadig anbefales i stærkt korrosive miljøer, såsom f.eks. tæt ved havet.

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
Kulstof stål
- Impreg®+ coating til udendørs brug
- Findes også i en rustfri udgave: CSA5,0x25S, CSA5,0x35S og CSA5,0x40S

Torx

- 20 Torx bit
- Fibercut spids
- Konisk form under hodet
- Impreg®+ coating

Fordele

- Gevind specielt udviklet til træ sørger for let og hurtig indkøring i træet
- Træet revner ikke


Anvendelse

Samlinger

- **Hovedbjælke / sekunderbjælke:** massivt træ, komposittømmer, limet lamineret træ

Anvendelsesområder

- Fastgørelse af vinkelbeslag
- Bjælkesko
- Vindtrækbånd mv.





QDBPC50E

CSA-Z

Beslagskruer til udendørs brug, Impreg®+

Teknisk data

Dimensioner og karakteristisk bæreevne



Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]						Karakteristisk bæreevne [kN]		Antal pr. kasse
		d	l	d _h	d ₁	l _g	bit	R _{lat.k}	R _{ax.k}	
CSA5.0X35Z	2056636	5	35	8.3	3.15	29	T-20	2	2.1	250
CSA5.0X40Z	2056635	5	40	8.3	3.15	34	T-20	2.3	2.5	250
CSA5.0X40Z-HV	2073842	5	40	8.3	3.15	34	T-20	2.3	2.5	1500
CSA5.0X50Z	2316354	5	50	8.3	3.15	44	T-20	2.6	3.2	250

 Hedgaardsvej 11 8300 Odder
 tel: +45 8781 7400
 fax : +45 8781 7409

CSA-Z
Beslagskruer til udendørs brug, Impreg®+

 Copyright by Simpson Strong-Tie®
 Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
 De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2024-07-20


www.strongtie.dk