

VSBC

VSBC Vindskede Skrue, Rustfri 410, Borspids

Anvendes til fastgørelse af stålkapper på fasader/vindksede. Svagt kuperet hoved sikre flotte resultater.
Skruen er pulverlakeret og har TX-bit spor.

EG
20 µm**OUTDOOR**

Egenskaber

Egenskaber

- **TX-bit spor**
- **Lakeret panhoved**
- **Borspids**
- **EPDM pakning**
- **Rustfri 410**


Farver:

- 75449 = Sortlakert hoved RAL 9005
- 75450 = Rødlakert hoved RAL 8004
- 75451 = Hvidlakert hoved RAL 9010
- 75452 = Søvlakert hoved RAL 9006

Anvendelse

Anvendelse:

- Fastgørelse af stålkapper på fasader/vindksede
- Vindskede profiler og tyndplader i meltal på træ



VSBC
VSBC Vindskede Skrue, Rustfri 410, Borspids

Teknisk data

Produktdimensioner Sortlakeret hoved RAL 9005



Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]								Antal pr. kasse
			d	l	d _h	d ₁	l _g	t _{fix}	bit		
VSBC4.2X25 RAL9005	75449	2055806	4.2	25	9	3.1	20	2	T-20	100	

Produktdimensioner Rødlakeret hoved RAL 8004



Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]								Antal pr. kasse
			d	l	d _h	d ₁	l _g	t _{fix}	bit		
VSBC4.2X25 RAL8004	75450	2055808	4.2	25	9	3.1	20	2	T-20	100	

Produktdimensioner Sømlakeret hoved RAL 9006



Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]								Antal pr. kasse
			d	l	d _h	d ₁	l _g	t _{fix}	bit		
VSBC4.2X25 RAL9006	75452	2055809	4.2	25	9	3.1	20	2	T-20	100	

Produktdimension Hvidlakeret hoved RAL 9010



Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]								Antal pr. kasse
			d	l	d _h	d ₁	l _g	t _{fix}	bit		
VSBC4.2X25 RAL9010	75451	2055807	4.2	25	9	3.1	20	2	T-20	100	

