

FS EG

Montageskrue, udegips

Montageskrue PROTEC anvendes til at montere udegips i træreglar eller stålreglar med en max. tykkelse på 1,0 mm.

Egenskaber

Material

.

Egenskaber

- PH-recess
- Flangehoved
- Skarp
- Fingevind
- Protec coating

Anvendelse

Anvendelse

- Gips på træ
- Gips på stål (max. 1,0 mm)

When to use

.





FS EG

Montageskrue, udegips

Teknisk data

Product dimensions



Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	NOBB nr.	Fastener dimensions [mm]					Qty/box	Vægt [kg]
				d	l	d _h	d ₁	bit		
FS4.2X16 EG	75523	2055878	55836457	4.2	16	11.5	2.7	PH2	250	0.002
FS4.2X25 EG	75524	2055879	55836423		25	11.5	2.7	PH2	250	0.002
FS4.2X32 EG	75525	2055880	55836442		32	11.5	2.7	PH2	250	0.003
FS4.2X45 EG	75526	2055881	55836438		45	11.5	2.7	PH2	250	0.004
FS4.2X65 EG	75527	2055882	55836461		65	11.5	2.7	PH2	250	0.005

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

FS EG
Montageskrue, udegips

