

CLSZN

Beklædningskrue Impreg®+

Beklædningskruer til montage af træbeklædningsbrædder på træ. Det flade hoved med Fiberlock tecknologien beskytter træet mod fugt og dobbeltgevindet sikrer en fast samling.

Egenskaber

Materiale

- Impreg®+ coating

Egenskaber

- TX-recess
- Fladt hoved med fiberlock
- Dobbeltgevind

Anvendelse

Samlinger

- Træfacader

Anvendelsesområder

- Træ/træ





CLSZN

Beklædningskrue Impreg®+

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Best. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]								Antal pr. kasse
				d	l	d _h	d ₁	l _{g1}	l _{g2}	t _{fix}	bit	
CLSZN4.8X48	75460	-	2055816	4.8	48	8	3.2	26	18	23	T-20	250
CLSZN4.8X48 Bulk	75459	-	2055815		48	8	3.2	26	18	23	T-20	1300
CLSZN4.8X65	75462	-	2055818		65	8	3.2	26	22	40	T-20	250
CLSZN4.8X65 Bulk	75461	-	2055817		65	8	3.2	26	22	40	T-20	750

Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

CLSZN
Beklædningskrue Impreg®+

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.



www.strongtie.dk