

GPA Hulrumsanker

GPA hulrumsanker benyttes inddørs til montage i bl.a gipsvægge og andre pladevægge.

Egenskaber

Fordele

- El-galvaniseret
- Høj styrke
- Skrue inkluderet

Anvendelse

Egnet til


- Gipsplader
- Fiberplader
- Spånplader

**EG****INDOOR**

GPA
Hulrumsanker

Teknisk data

Product dimensions



Art. nr.	Item code	DB nr.	NOBB nr.	Fastener dimensions [mm]			Qty/box
				d	l	d _h	
GPA4.0X16	75541	2055895	55841236	8	39	6	50
GPA4.0X27	75542	2055896	55841240	8	46	6	50
GPA5.0X14	75543	2055897	55841255	11	52	9.6	50
GPA5.0X27	75544	2055898	55841266	11	65	9.6	50
GPA6.0X14	75545	2055899	55841274	13	52	11.6	50
GPA6.0X27	75728	2056075	55842220	13	65	11.6	50

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

GPA
Hulrumsanker

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-11-03



www.strongtie.dk

SIMPSON
Strong-Tie®