Teknisk datablad

NP-Z
ZPRO hulplader til udendørs brug

ZPRO coatede NP-Z hulplader kan anvendes som laskeplader til udendørs trækonstruktioner. Det anbefales at der altid anvendes 2 hulplader pr. samling, en på hver side, og at trædelene, der skal samles, har samme bredde.
NB: sælges kun i hele kasser!





Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S250GD + ZPRO
- Korrosionsbeskyttelse:
  ZPRO coating - svarende til en zinklagstykkelse på ca. 55 µm
- Til udendørs konstruktioner i særligt korrosive miljøer, som f.eks. tæt ved havet, anbefales det at man anvender A4 rustfri hulplader.

Fordele

- Til udendørs brug
- ZPRO coatingen tager ikke skade af slagene fra en sømpistol

Anvendelse

Samlinger

- Træ-træ samlinger

Anvendelsesområder

- NP hulpladerne anvendes som laskeplader i trækonstruktioner af enhver art
- Anvendes især til fremstilling af gitterspær og hanebåndsspær. TRÆ 28 giver detaljerede anvisninger angående dette emne
- Der skal altid anvendes 2 hulplader pr. samling

Teknisk datablad

NP-Z
ZPRO hulplader til udendørs brug

Teknisk data

Dimensioner







Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]			Huller		Karakteristisk bæreevne [kN]	Antal pr. kasse
		A	B	t	Antal	Ø	$R_{1,k}$	
NP20/100/200Z	2152522	100	200	2	45	Ø5	min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod)	25
NP20/120/300Z	2152523	120	300	2	83	Ø5	min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod)	25

n: antal af søm/skruer
$R_{lat,k}$: Forskydningsstyrke af søm/skruer

Montering

Befæstigelse

- CSA-Z Ø5.0 beslagskruer

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.