

BPTD

Bandlock® Pro sokkelanker

Bandlock® Pro BPTD sokkelanker anvendes til at forankre tagkonstruktionen til en M12 gevindstang nedstøbt i soklen. Med det nye innovative klikssystem spares nemt meget montagetid sammenlignet med traditionelle sokkelankre. BPTD kan anvendes med 25, 40 og 60 mm vindtrækbånd.

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
275 g/m² på begge sider - svarende til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm




Fordele

- Nem montering
- Ingen løse dele af bolte og møtrikker
- Tidsbesparende sammenlignet med traditionelle sokkelankre
- Kan bruges med 25, 40 og 60 mm vindtrækbånd
- Nem at forstå

Anvendelse

Anvendelsesområder


Til afstivning og forankring af tagkonstruktioner



BPTD
Bandlock® Pro sokkelanker

Teknisk data

Dimensioner



| Art. nr. | DB nr. | Dimensioner [mm] | | | |
|----------|---------|------------------|-----|-----|-------------|
| | | A | B | t | Antal/kasse |
| BPTD | 2142348 | 51 | 180 | 2.5 | 10 |

Karakteristisk bæreevne

| Art. nr. | Gevindstang | Karakteristisk bæreevne |
|----------|-------------|------------------------------|
| | | Karakteristisk bæreevne [kN] |
| BPTD | M12 | R _{1,k} 27.5 |

Bæreevnen gælder hvis alle 6 tappe bruges og 2 bukkes





BPTD

Bandlock® Pro sokkelanker

Montering

Montering

- BPTD sokkelankret fastgøres minimum 10 mm ned over gevindstangen
- Fastgør vindtrækbåndet til BPTD båndspænderen
- Klem beslaget sammen til det siger klik i begge sider
- Lås beslaget helt fast ved at bøje de to lange tapper
- Stram vindtrækbåndet
- VIGTIGT - ved brug af 60 mm bånd skal hjørnerne af båndet klippes af således at alle 6 tapper i båndstrammeren benyttes, se installationsbilleder nedenfor.



Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

BPTD
Bandlock® Pro sokkelanker

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2024-04-09



www.strongtie.dk

SIMPSON
Strong-Tie