

BPTD  
**Bandlock® Pro sokkelanker**

*Bandlock® Pro BPTD sokkelanker anvendes til at forankre tagkonstruktionen til en M12 gevindstang nedstøbt i soklen. Med det nye innovative klikesystem spares nemt meget montagetid sammenlignet med traditionelle sokkelankre. BPTD kan anvendes med 25, 40 og 60 mm vindtrækbånd.*

## Egenskaber

### Materiale

- Stålkvalitet:  
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:  
275 g/m<sup>2</sup> på begge sider - svarende til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm




### Fordele

- Nem montering
- Ingen løse dele af bolte og møtrikker
- Tidsbesparende sammenlignet med traditionelle sokkelankre
- Kan bruges med 25, 40 og 60 mm vindtrækbånd
- Nem at forstå

## Anvendelse

### Anvendelsesområder

- Til afstivning og forankring af tagkonstruktioner




BPTD

**Bandlock® Pro sokkelanker**

## Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]			Antal pr. kasse
		A	B	t	
BPTD	2142348	51	180	2.5	10

Karakteristisk bæreevne

Art. nr.	Karakteristisk bæreevne	
	Gevindstang	Karakteristisk bæreevne [kN]
BPTD	M12	R <sub>1,k</sub> 27.5

Bæreevnen gælder hvis alle 6 tappe bruges og 2 bukkes

BPTD

**Bandlock® Pro sokkelanker**

## Montering

### Montering

- BPTD sokkelankret fastgøres minimum 10 mm ned over gevindstangen
- Fastgør vindtrækbåndet til BPTD båndspænderen
- Klem beslaget sammen til det siger klik i begge sider
- Lås beslaget helt fast ved at bøje de to lange tapper
- Stram vindtrækbåndet
- VIGTIGT - ved brug af 60 mm bånd skal hjørnerne af båndet klippes af således at alle 6 tappe i båndstrammeren benyttes, se installationsbilleder nedenfor.

