Teknisk datablad

FBCS-E

Quik Drive® fibercementskrue, Impreg®+

Quik Drive båndede skruer til montering af fibercementpaneler. Skruen kan bruges til montage af fibercementplader til træ eller til stål med en tykkelse op til 1 mm. Skruen har 'Twin-Thread' gevind til hurtig iskruning samt et relativt lille hoved med ribber i bunden, som sikrer udsparing i pladen uden at skabe et 'stød' omkring hovedet under montering.



Egenskaber

Materiale:

- Impreg®+ coating

Fordele:

- Quik Drive båndet
- Undersænket hoved med ribber
- Impreg®+ coating
- Twin-Thread gevind

Anvendelse

Samlinger:

- Fibercement på stål eller træ

FBCS-E
Quik Drive® fibercementskrue, Impreg®+

Teknisk data

Dimensioner





Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]							Antal pr. bånd	Antal pr. kasse	Anbefalet RPM	Anbefalet værktøj	Vægt [kg]
		d	l	d_h	d_1	l_g	t_{fix}	bit					
FBCS25E	2135407	3.9	25	6.8	2.4	18	15	PH2	30	2500	2500-4000	QDPR051, QD76KE	0.001
FBCS35E	2135408		35	6.8	2.4	28	26	PH2	30	2500	2500-4000	QDPR051, QD76KE	0.002
FBCS45E	2135409		45	6.8	2.4	38	36	PH2	30	2000	2500-4000	QDPR051, QD76KE	0.003

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.