

FBCB-E

Quik Drive® fibercementskrue m. borspids, Impreg®+

Quik Drive båndede skrue med borspids til montering af fibercementpaneler. Fås både som løse og som båndede. Skruen kan bruges til montage af fibercementplader på stål med en tykkelse op til 2 mm. Skruen har 'Twin-Thread' gevind til hurtig iskruning samt et relativt lille hoved med ribber i bunden, som sikrer udsparring i pladen uden at skabe et 'stød' omkring hovedet under montering.

Egenskaber

Materiale:

- Impreg®+ coating

Fordele:

- Quik Drive båndet
- Undersænket hoved med ribber
- Impreg®+ coating
- Twin-Thread gevind
- Borspids

Anvendelse

Samlinger:

- Fibercement på stål

Inteded Ude

*





FBCB-E

Quik Drive® fibercementskrue m. borspids, Impreg®+

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]					Antal pr. kasse	Antal pr. bånd	Anbefalet RPM	Anbefalet værktøj	Vægt [kg]
		d	l	d _h	t _{fix}	bit					
FBCB25E	2135410	3.9	25	6.8	15	PH2	2500	30	2500	QDPR051, QD76KE	0.001
FBCB35E	2135411		35	6.8	26	PH2	2500	30	2500	QDPR051, QD76KE	0.002

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700
Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.

De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

FBCB-E

**Quik Drive® fibercementskrue m. borspids,
Impreg®+**

www.strongtie.dk
SIMPSON
Strong-Tie

2025-08-23