Teknisk datablad

CLSZN-E
Quik Drive® beklædningsskrue, Impreg+

Quik Drive® båndede beklædningskruer til montage af træbeklædningsbrædder på træ. Det flade hoved med Fiberlock tecknologien beskytter træet mod fugt og dobbeltgevindet sikrer en fast samling.

Egenskaber

Materiale

- Impreg®+ coating

Egenskaber

- Quik Drive båndet
- TX-recess
- Fladt hoved med fiberlock
- Dobbeltgevind

Anvendelse

Samlinger

- Træfacader

Teknisk datablad

CLSZN-E
Quik Drive® beklædningsskrue, Impreg+

Teknisk data

Dimensioner





Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]								Antal pr. bånd	Antal pr. kasse	Anbefalet RPM	Anbefalet værktøj	Vægt [kg]
		d	l	d_h	d_1	l_{g1}	l_{g2}	t_{fix}	bit					
CLSZN48E	2135414	4.8	48	8	3.2	26	18	23	T-20	30	1000	2500	QDPRO76SKE	0.003
CLSZN65E	2135421		65	8	3.2	26	22	40	T-20	30	1000	2500	QDPRO76SKE	0.006
CLSZN70E	-		70	8	-	-	-	-	-	30	1000	2500	QDPRO76SKE	0.006

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-09-05