

CSA-ZT

Quik Drive® beslagskruer til udendørs brug, Impreg®+

Quik Drive båndet CSA beslagskrue med Impreg®+ coating til montage af Simpson Strong-Tie's ZPRO beslag. Med ZPRO beslag monteret med CSA-Z tilbyder Simpson Strong-Tie en god løsning til udendørs konstruktioner. De coatede beslag og skruer giver en betydeligt bedre korrosionsbeskyttelse end almindelige elforzinkede beslag og skruer og er godkendt til udendørs montage. Løsningen har ikke ligeså høj korrosionsbeskyttelse som ved brug af A4 rustfrie beslag og skruer, hvilket stadig anbefales i stærkt korrosive miljøer, såsom f.eks. tæt ved havet.

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet: Kulstof stål
- Impreg®+ coating til udendørs brug
- Findes også i en rustfri udgave: CSA5,0x25S, CSA5,0x35S og CSA5,0x40S

Fordele

- Gevind specielt udviklet til træ sørger for let og hurtig indkøring i træet
- Træet revner ikke

Egenskaber:

- 20 Torx bit
- Fibercut spids
- Konisk form under hodet
- Impreg®+ coating


Anvendelse

Samlinger

- Hovedbjælke / sekundærbjælke: massivt træ, komposittømmer, limet lamineret træ.

Anvendelsesområder

- ZPRO beslag til træ





CSA-ZT

Quik Drive® beslagskruer til udendørs brug, Impreg®+

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]					Antal pr. bånd	Antal pr. kasse	Anbefalet RPM	Anbefalet værktøj	Vægt [kg]
		d	l	d _h	l _g	bit					
CSA5.0x35ZT	2135429	5	35	8.3	29	T-20	25	1500	2500-4000	QDBPC50E	0.005
CSA5.0x40ZT	2135430		40	8.3	34	T-20	25	1500	2500-4000	QDBPC50E	0.005

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700
Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.

De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

CSA-ZT

**Quik Drive® beslagskruer til udendørs brug,
Impreg®+**

www.strongtie.dk
SIMPSON
Strong-Tie

2025-08-20