

L-PB

## Design Series sortlakeret L-jern

Sortlakeret L-jern ingår i vores Design Series med beslag til brug i havekonstruktioner og lignende hvor man ønsker diskrete sorte beslag. L-jern anvendes til samling af rem eller overligger til stolpe

## Egenskaber

### Materiale

- Stålkvalitet: Galvaniseret stål S250GD + ZPRO
- Korrosionsbeskyttelse: ZPRO coating - svarende til en zinklagstykkelse på ca. 55 µm + Sortlakeret RAL 9005

### Fordele

- Øger styrken af bjælke-til-søjle-forbindelser
- Gør pergolaer, markiser og andre lette strukturer mere pålidelige, hvor enden af en bjælke understøttes af en stolpe,
- Enkel at installere ved hjælp af SSF-PB-skrue med sortlakeret hoved
- Høj korrosionsbestandighed til brug under serviceklasse 3
- Sortlakeret: diskret...

## Anvendelse

### Understøtter

- Overdel: Massivt træ, komposittræ, limtræ
- Bjælkelag: Massivt træ, komposittræ, limtræ


### Anvendelsesområder

- Bjælketræ



L-PB  
Design Series sortlakeret L-jern**Teknisk data**

Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]				Huller		
		A	B	C	t	Ø5	Ø8,5	Ø10
L150PB	2145777	150	150	40	2	10	3	-

L-PB

**Design Series sortlakeret L-jern**

## Montering

### Skruer

- Sortlakeret SSF8.0X40PB

### Montering

- Til standard træsektion fra 90x90 mm til 200x200 mm

Hedgaardsvej 11 8300 Odder  
tel: +45 8781 7400  
fax : +45 8781 7409

L-PB  
**Design Series sortlakeret L-jern**

Copyright by Simpson Strong-Tie®  
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.  
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2024-12-18

[www.strongtie.dk](http://www.strongtie.dk)