

ABB40390Z

ZPRO Vinkelbeslag

ABB40390Z vinkelbeslag anvendes til træ-træ samlinger udendørs i ikke kystnære områder.

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
S250GD + ZPRO
- Korrosionsbeskyttelse:
ZPRO coating - svarende til en zinklagstykkelse på ca. 55 µm

Fordele

- ZPRO er en unik korrosionsbeskyttende coating, som yder tilsvarende korrosionsbeskyttelse som ved ekstra varmforzinket stål med 55 µm zink.
- Belastning i alle retninger

Anvendelse

Samlinger


- Træ-træ samlinger



ABB40390Z
ZPRO Vinkelbeslag


Teknisk data

DIMENSIONER




Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]				Huller Flig A	Huller Flig B
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	t [mm]	Ø5	Ø5
ABB40390Z	-	93	93	40	3	5	5

Karakteristisk bæreevne - Træ-træsamling - Fuld udsømning



Art. nr.	Karakteristisk bæreevne - Træ-træsamling - Fuld udsømning					
	Udsømning		Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling [kN]			
	Flig A	Flig B	$R_{1,k}$		$R_{2,k} = R_{3,k}$	
	Antal	Antal	CNA4.0x40	CNA4.0x60	CNA4.0x40	CNA4.0x60
ABB40390Z	3	5	min (3,0 ; 3,1 /kmod)	min (4,9; 4,4 /kmod)	2	2,8

Karakteristisk bæreevne - Bjælke-bjælkesamling - Delvis udsømning



Art. nr.	Karakteristisk bæreevne - Træ-træsamling - Delvis udsømning					
	Udsømning		Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling [kN]			
	Flig A	Flig B	$R_{1,k}$		$R_{2,k} = R_{3,k}$	
	Antal	Antal	CNA4.0x40	CNA4.0x60	CNA4.0x40	CNA4.0x60
ABB40390Z	3	3	min (2,3; 2,0 /kmod)	min (3,1; 2,8 /kmod)	1,7	2,2

ABB40390Z

ZPRO Vinkelbeslag

Montering

Fastgørelse

- Til fastgørelse anvendes varmgalvaniserede CNA-G kamsøm eller Impreg+ CSA-Z beslagskruer

Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

ABB40390Z
ZPRO Vinkelbeslag

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2023-06-06

www.strongtie.dk