

TW Loftanker

TW er et Ø6 mm ekspansionsanker for bl.a. nedstroppede lofter.

Egenskaber

Materiale

- Stål
- Elforzinket

Fordele

- Anvendes bl.a. til nedstropning af lofter

Anvendelse

Anvendelsesområder

- Falsklofter

Suitable for


- Urevnet beton
- Massive mursten
- Sten

**EG**

TW
Loftanker

Teknisk data





Product Dimensions



Art. nr.	Product Reference	Hole diameter x anchor length [d _o xL] [mm]	Min. hole depth [h ₁] [mm]	Nominal embedment depth [h _{nom}] [mm]	Min. setting depth [h _{eff}] [mm]	Min. support thickness [h _{min}] [mm]	Internal eye [Ø] [mm]	Qty per box	Qty per outer box	Vægt [kg]
TW6.0x60	TW	Ø6x60	>=50	45	35	100	6	100	1600	0.011

TW
Loftanker

Montering



Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

TW
Loftanker

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-11-04



www.strongtie.dk

**FRJUL
SIDER****SIMPSON**
StrongTie