

TML

Nylon Dybel til gasbeton

TML dybel Ø10 – Ø12 er specialdesignet til brug i gasbeton. Dyblen skrues i det forborede hul i gasbetonen hvor det grove gevind skærer sin ind i materialet. Herefter fastgøres emnet der skal fastholdes, men en træskrue eller metrisk bolt.



Anvendelse

Materiale


- Nylon Dybel

Fordele

- Nylon dybel af høj kvalitet
- Benyttes med træskrue eller bolte med metrisk gevind

Anvendelsesområder

- Billeder, lamper
- Kabel- og rørklemmer
- Vægskabe, hylder
- Skiltning
- Postkasser




TML

Nylon Dybel til gasbeton

Teknisk data

Dimensions



Art. nr.	Product Reference	Hole Diameter x Length [d _o xL] [mm]	Minimum hole depth [h1] [mm]	Nominal embedment depth [h _{nom}] [mm]	Minimum support thickness [h _{min}] [mm]	Screw diameter min. [mm]	Screw diameter max. [mm]	Metric screw diameter	Anchor length [Lu] [mm]	Wrench [SW]	Qty per box	Qty per outer box	Vægt [kg]
6260100605000	TML	10x50	60	50	75	5.5	6	M6	40	6	25	250	0.005
6260100806000		12x60	70	60	85	7	8	M8	50	8	25	250	0.008
6260101007000		14x70	80	70	100	9	10	M10	60	10	25	250	0.01





Screw Length: $L_v = L_u + t_{fix}$

TML

Nylon Dybel til gasbeton

Montering

Egnet til

Gasbeton (AAC)

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

TML
Nylon Dybel til gasbeton

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-11-04

www.strongtie.dk