

SDD

SDD Selvborende dorn

SDD selvborende dorn er CE-mærket. Dornen er et effektivt forbindelsesmiddel for skjulte samlinger i kombination med bjælkebærere som BTALU. Dornen har dobbeltgevind og cylindrisk hoved med en T-40 kærve og den unikke spids reducerer risiko for at træet flækker. Slidsen på nederste gevind gør at spånen bliver fjernet under montagen.

Egenskaber

Egenskaber

- Ingen forboring nødvendig
- T-40 kærve
- Cylindrisk hoved for skjult samling
- Slids for fjernelse af træspån

Materiale

- Elforzinket stål


Anvendelse

Anvendelsesområder

- Limtræsbjælker
- CLT elementer

Bruges til:

- Skjulte aluminiumsbeslag



SDD

SDD Selvborende dorn

Teknisk data



Dimensioner

Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	[d]	[L]	[d _h]	[d ₁]	[L _{g2}]	[L _{g1}]	Bit	Stk pr. kasse	Vægt [kg]
SDD7.5X93	78119	2395460	7.5	93	12	6.9	27	8.5	T-40	50	0.033
SDD7.5X113	78120	2395461		113	12	6.9	36	12.5	T-40	50	0.039
SDD7.5X133	78121	2395463		133	12	6.9	36	12.5	T-40	50	0.046
SDD7.5X153	78122	2395464		153	12	6.9	36	12.5	T-40	50	0.053
SDD7.5X173	78123	2395465		173	12	6.9	36	12.5	T-40	50	0.06

SDD

SDD Selvborende dorn

Montering

Installation

Den selvborende dorn kan skrues direkte gennem træet, der skal samles med den skjulte aluminiumsbjælkebærere eller andre beslag, uden forboring.

Til montering med et aluminiumsbeslag anbefaler vi at bruge en skruetrækker med højt drejningsmoment og lav hastighed (600-1000 o/min). Der skal lægges et anpresningstryk på 25-30 kg på skruetrækkeren, når borespidsen kommer i kontakt med aluminiummet.

I sekundær-bjælken skæres slids i endetræ på 7-8 mm når man arbejder med en 6 mm tyk plade (BTALU-type). Dornen skal være vinkelret på den plade, der skal bores i.

Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

SDD
SDD Selvborende dorn

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-04-24

www.strongtie.dk**SIMPSON****Strong-Tie**[®]