

GSF

Faste skruefundamenter

Faste skruefundamenter (GSF™) installeres hurtigt og nemt, og er den ideelle løsning som punktfundament til eksempelvis moduler, carporte, bænke o.l.

Da de har fast størrelse, er det altid nødvendigt at evaluere bestemte statiske forhold og bæreevnen af jorden for at vælge den passende jordskrue.

Disse produkter produceres af Bayo.S men Simpson Strong-Tie® er eksklusiv leverandør af BAYO.S skruefundamenter til de danske byggemarkeder.



Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
Ekstra varmgalvaniseret stål S235 i henhold til EN ISO1461

Fordele

- **Ingen beton**
Du behøver ikke at grave og fjerne jord eller arbejde med beton og ikke vente på, at det hærder
- **Spar penge**
Installationen af en GSF skrue tager få minutter. Du kan arbejde videre med dit projekt med det samme
- **Stabil men også flytbar**
Stenet jord, beton, asfalt, mudder eller sand er ingen hindring for montering af et skruefundament
- **Forlæng installationsperioden**
Montering af skruefundamenter kan ske uanset vejret. Du er ikke begrænset af høje temperaturer, frost, sne eller regn
- **Reduceret CO₂-udledning**
Skruefundamenter er flytbare og kan genbruges op til 10 gange. De kan skrues op og efterlader jorden som før byggeriet
- **Nem håndtering**
Du markerer positionen, borer skruen i og er klar til at bygge. Hurtigt og nemt

Anvendelse


Anvendelsesområde

- GSF gør-det-selv produktsortiment. Er beregnet til mindre fundamentsopgaver – typisk fra 0,6 – 1,2 meters dybde. Her taler man om punktfundamenter til terrasser, carporte, drivhuse, havehegn osv.

GSF
Faste skruefundamenter

Teknisk data

Dimensioner



Ground screw fixed technical drawing

Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensions [mm]								Holes in top
			A	B	C	D	E	F	G	t	10X10 [mm]
GSF80/80/600G	52101	2019896	80	80	129	∅72	∅65	600	280	2	10
GSF100/80/600G	52102	2019971	100	80	129	∅72	∅65	600	280	2	10
GSF80/80/750G	52103	2019987	80	80	129	∅72	∅65	750	280	2	10
GSF100/80/750G	52104	2019993	100	80	129	∅72	∅65	750	280	2	10

GSF

Faste skruefundamenter

Montering

Installation

Skruefundamenterne monteres nemt med værktøj, som kan købes eller lånes i din lokale byggemarked.

- **Montering af gør-det-selv-skruer med manuel nøgle**

Marker positionen med spidsen, og brug monteringsnøglen til at dreje skruen med uret ned i jorden.

Trådene vil automatisk sno sig dybere ned i jorden, hvilket resulterer i jordkomprimering og dermed høj stabilitet

- **Montering af gør-det-selv-skruer med gearkassesæt 1:20**

Gearkassesæt 1:20 Teleskopstang er kun lavet til montering af GSF DIY-skruefundamenter i naturligt komprimeret jord op til en dybde på 1000 mm

Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

GSF
Faste skruefundamenter

**SIMPSON**
Strong-Tie

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2024-04-22

www.strongtie.dk