

SPF-PB

## Design Series Tagåseanker

SPF tagåseankre anvendes til forankring mod sug i bjælke-bjælkesamlinger. Beslagene kan også optages horisontale kræfter. Tagåseankre er praktiske når det ikke er muligt at fastgøre bjælker med vinkelbeslag ovenfra.



## Egenskaber

### Egenskaber

- Pulverlakeret RAL9005
- Kan monteres med CSA-PB

### Materiale

- Stålkvalitet:  
Galvaniseret stål S250GD + ZPRO
- Korrosionsbeskyttelse:  
ZPRO coating - svarende til en zinklagstykkelse på ca. 55 µm

### Fordele

- ZPRO er en unik korrosionsbeskyttende coating, som yder tilsvarende korrosionsbeskyttelse som ved ekstra varmforzinket stål med 55 µm zink.
- Beslagene kan optages horisontale kræfter


## Anvendelse

### Anvendelsesområder

- Træ-træ samlinger
- Træ-beton samlinger

SPF-PB  
**Design Series Tagåseanker**

## Teknisk data



Dimensioner

Art. nr.	DB nr.	A	B	C	t	Stk. pr. kasse
SPF210LPB	2397313	210	32.5	180	2	20
SPF210RPB	2397314	210	32.5	180	2	20

SPF-PB

**Design Series Tagåseanker**

## Montering

### Befæstigelse

- Til fastgørelse anvendes varmgalvaniserede CNA-G kamsøm eller Impreg+ CSA-ZPB beslagskruer

SPF-PB

**Design Series Tagåseanker**

## Tekniske notater

Yderlig teknisk information

For mere information om bæreevner og tekniske specifikation henviser vi til vores originale SPF ZPRO beslag - [SPF med ZPRO coating](#)

Hedgaardsvej 11 8300 Odder  
tel: +45 8781 7400  
fax : +45 8781 7409

SPF-PB  
**Design Series Tagåseanker**

Copyright by Simpson Strong-Tie®  
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.  
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2024-10-15

[www.strongtie.dk](http://www.strongtie.dk)