

NP-S

Rustfrie (A4) hulplader

Rustfrie NP-S hulplader kan anvendes som laskeplader til udendørs trækonstruktioner. Det anbefales at der altid anvendes 2 hulplader pr. samling, en på hver side.

NB. Produces på bestilling med kort leveringstid. Ved bestilling oplyses A-målet som skal være delbart med 10 og B-målet som skal være delbart med 20.

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
Rustfrit stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet
- Korrosionsbeskyttelse:
Rustfri/syrefast - A4

Fordele

- Til udendørs brug
- Kan tåle det aggressive miljø som findes ved kyster


Anvendelse

Samlinger

- Træ-træ samlinger

Anvendelsesområder

- NP hulpladerne anvendes som laskeplader i trækonstruktioner af enhver art
- Anvendes især til fremstilling af gitterspær og hanebåndsspær.
- Der bør altid anvendes 2 hulplader pr. samling



NP-S
Rustfrie (A4) hulplader

Teknisk data

Dimensioner

Art. nr.	A [mm]	B [mm]	t [mm]
NP20S-X	40-1250	60-2500	2
NP30S-X	40-1250	60-2500	3

NP-S

Rustfrie (A4) hulplader

Montering

Befæstigelse

- CSA-S Ø5.0 Rustfrie beslagskruer
- CNA-S Ø4 Rustfrie beslagsøm

Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

NP-S
Rustfrie (A4) hulplader

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-03-10

www.strongtie.dk