

PPJST

## Stolpespyd med gevind

*Disse stolpespyd kan bruges med 70 og 100 mm stolper. PPJST stolpespyddet skrues nemt til rette dybde på grund af det store gevind.*

*Til ikke-bærende konstruktioner.*

## Egenskaber

### Materiale

- S235JR. Beslagene varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN/ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 µm.

### Fordele

- Den store fordel ved anvendelse af stolpespyd er at gravning og støbning undgås
- Stolpespydet skrues nemt i jorden til den rette højde


## Anvendelse

### Samlinger

- Massivt træ, limtræ, komposit træ

### Anvendelsesområder

- Anvendes til ikke-bærende konstruktioner, så som havehegn
- Kan bruges som nem understøtning af træterrasser
- Anvendes som sko for stolper i sekundære konstruktioner




PPJST

**Stolpespyd med gevind**

## Teknisk data

Dimensioner



| Art. nr.     | Mål |     |     |     |   | Huller |     | Vægt [kg] |
|--------------|-----|-----|-----|-----|---|--------|-----|-----------|
|              | A   | B   | C   | D   | t | Ø11    | Ø18 |           |
| PPJST70/600  | 71  | 150 | 71  | 450 | 2 | 8      | 2   | 1.8       |
| PPJST100/600 | 101 | 150 | 101 | 450 | 2 | 8      | 2   | 2.1       |

PPJST

**Stolpespyd med gevind**


## Montering

### Fastgørelse

- Stolpespyddet drejes nemt i jorden ved hjælp af et stykke træ eller rør
- Herefter kan træstolpen monteres med franske skruer

### Bemærk

- Til ikke-bærende konstruktioner



*Stolpespyddet drejes nemt i jorden*

