

CLR Plus H ZF

Sekskantbetonskruer Zinc-flake-belægning


Sekskantskruen er standardversionen, der bruges til de fleste anvendelser, hvor en overfladebehandlet skrue foretrækkes, især til større diametre og de største belastninger til fastgørelse af metal og trækonstruktioner.

Anvendelse

Materiale

Zinc-flake-coated stål

Egnet til

Revnet og urevnet beton

CLR Plus H ZF

Sekskantbetonskruer Zinc-flake-belægning

Teknisk data

Dimensioner

Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Type [d x L]	Huldiameter	Tykkelse af fastgjort emne ved reduceret sættedybde	Tykkelse af fastgjort emne ved standard sættedybde	Tykkelse af fastgjort emne ved øget sættedybde	Antal pr. kasse	Antal pr. ydre forpakning
CLR Plus H ZF 6x40	72105C0604000	60867510	6x40	6	5	-	-	100	400
CLR Plus H ZF 6x60	72105C0606000	60867511	6x60	6	25	20	5	100	400
CLR Plus H ZF 6x80	72105C0608000	60867512	6x80	6	45	40	25	100	400
CLR Plus H ZF 6x100	72105C0610000	60867513	6x100	6	65	60	45	100	400
CLR Plus H ZF 8x60	72105C0806000	60867514	8x60	8	15	5	-	50	200
CLR Plus H ZF 8x80	72105C0808000	60867515	8x80	8	35	25	15	50	200
CLR Plus H ZF 8x100	72105C0810000	60867516	8x100	8	55	45	35	50	200
CLR Plus H ZF 8x140	72105C0814000	60867517	8x140	8	95	85	75	50	200
CLR Plus H ZF 10x90	72105C1009000	60867518	10x90	10	35	15	5	50	200
CLR Plus H ZF 10x100	72105C1010000	60867519	10x100	10	45	25	15	50	200

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

CLR Plus H ZF
Sekskantbetonskruer Zinc-flake-belægning



SIMPSON
Strong-Tie®

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-08-20

www.strongtie.dk