

CLR Plus SK

Betonskruer med undersænket hoved




Det forsænkede hoved bruges ofte, når skruen skal ligge i flugt med det objekt, der skal fastgøres, enten af æstetiske årsager eller for at undgå gener ovenover.

Anvendelse

Materiale

Elektro galvaniseret stål

Egnet til

Revnet og urevnet beton

CLR Plus SK
Betonskruer med undersænket hoved

Teknisk data

Dimensioner

Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Type [d x L]	Huldiameter	Tykkelse af fastgjort emne ved reduceret sættedybde	Tykkelse af fastgjort emne ved standard sættedybde	Tykkelse af fastgjort emne ved øget sættedybde	Antal pr. kasse	Antal pr. ydre forpakning
CLR Plus SK 5x40	72107B0504000	2604088	5x40	5	5	-	-	100	400
CLR Plus SK 5x60	72107B0506000	2604089	5x60	5	25	-	-	100	1000
CLR Plus SK 6x40	72107B0604000	2604090	6x40	6	5	-	-	100	400
CLR Plus SK 6x60	72107B0606000	2604091	6x60	6	25	20	5	100	400
CLR Plus SK 6x80	72107B0608000	2604092	6x80	6	45	40	25	100	400
CLR Plus SK 8x80	72107B0808000	2604093	8x80	8	35	25	15	50	200
CLR Plus SK 8x100	72107B0810000	2604094	8x100	8	55	45	35	50	200
CLR Plus SK 10x90	72107B1009000	2604095	10x90	10	35	15	5	50	200
CLR Plus SK 10x100	72107B1010000	2604096	10x100	10	45	25	15	50	200

