

CLR Plus SK A4

Betonskruer med undersænket hoved Rustfrit syrefast A4

Det rustfrie forsænkede hoved bruges ofte i korrosive miljøer, når skruen skal ligge i flugt med det objekt, der skal fastgøres, enten af æstetiske årsager eller for at undgå gener ovenover.

Anvendelse

Materiale

Rustfrit syrefast A4 stål

Egnet til

Revnet og urevnet beton

CLR Plus SK A4

Betonskruer med undersænket hoved Rustfrit syrefast A4

Teknisk data

Dimensioner

Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Type [d x L]	Hul diameter	Tykkelse af fastgjort emne ved reduceret sættedybde	Tykkelse af fastgjort emne ved standard sættedybde	Tykkelse af fastgjort emne ved øget sættedybde	Antal pr. kasse	Antal pr. ydre forpakning
CLR Plus SK A4 8x100	7210700810000	2604085	8x100	8	55	45	35	50	200
CLR Plus SK A4 8x120	7210700812000	2604086	8x120	8	75	65	55	50	200
CLR Plus SK A4 10x120	7210701012000	2604087	10x120	10	65	45	35	50	200

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700
Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.

De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

CLR Plus SK A4

Betonskruer med undersænket hoved Rustfrit syrefast A4

www.strongtie.dk
SIMPSON
Strong-Tie

2026-08-20