

KEM EP

Premium Epoxy Højstyrke forankringslim med seismisk certificering

KEM EP er en højtydende epoxybaseret forankringslim til tunge konstruktive fastgørelser i områder med seismisk aktivitet. KEM EP har fremragende klæbeegenskaber og lav krympning, hvilket gør det velegnet til brug i glatte eller diamantborede huller. Arbejdstemperatur: fra -40 °C til +72 °C (kortvarigt) og fra -40 °C til +50 °C (langvarigt).

Egenskaber

Materiale

Epoxy

Anvendelse

Anvendelsesområder

- Stålkonstruktioner
- Træ til beton – konstruktive fastgørelser
- Industribyggeri
- Stål- og metalkonstruktioner (gelændere, beslag, fittings osv.)
- Forankringer til porte og maskiner
- Store eftermonterede armeringsforbindelser

Egnet til

Revnet og ikke-revnet beton med gevindstænger og armeringsjern


Diamantborede huller

Egnede underlagsmaterialer:

- Beton
- Massiv mursten
- Honeycomb
- Cellulær lersten
- Letvægts honeycomb-sten
- Hul, tæt aggregatblok
- Hul, let aggregatblok
- Porebeton (delvist egnet)
- Massiv sten1)
- Træ

1) Ved påføring på natursten eller marmor skal der foretages en test, og der skal afventes 24/48 timer for eventuelle reaktioner

Se tekniske dokumenter for monteringsvejledning og information.



KEM EP

**Premium Epoxy Højstyrke forankringslim med seismisk
certificering**

Teknisk data

KEM EP

Table "KEM EP" cannot be displayed : no references available.

KEM EP

**Premium Epoxy Højstyrke forankringslim med seismisk
certificering**

Tekniske notater

Simpson Strong-Tie
A/S
Egeskovvej 33 8700
Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.

De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

KEM EP

**Premium Epoxy Højstyrke forankringslim med seismisk
certificering**



www.strongtie.dk

SIMPSON**Strong-Tie®**