

KEM H

Hybrid Høj styrke, varmebestandig forankringslim - KEM H

KEM H er en højtydende hybrid forankringsmørtel til tunge, konstruktive fastgørelser og kan bruges ved høje temperaturer.

Denne mørtel giver høj ydeevne ved forankring af gevindstænger og armeringsjern i revnet og ikke-revnet beton.

Arbejdstemperatur: fra -40 °C til +160 °C (kortvarigt) og fra -40 °C til +100 °C (langvarigt).

Egenskaber

Materiale

Hybrid

Anvendelse

Anvendelsesområder

- Stålkonstruktioner
- Træ til beton – konstruktive fastgørelser
- Industribyggeri
- Stål- og metalkonstruktioner (gelændere, beslag osv.)
- Forankringer til porte og maskiner
- Eftermonterede armeringsforbindelser

Egnet til


Armeringsjern og armeringsstænger i revnet og ikke-revnet beton

Egnede underlagsmaterialer:

- Beton
- Massiv mursten
- Honeycomb
- Cellulær lersten
- Letvægts honeycomb-mursten
- Hul, tæt aggregatblok
- Hul, let aggregatblok
- Porebeton (delvist egnet)
- Massiv sten 1)
- Træ

1) Ved anvendelse på natursten eller marmor skal der udføres en test, og der skal afventes 24/48 timer for eventuelle reaktioner.

Se tekniske dokumenter for installationsvejledning og information.



KEM H

Hybrid Høj styrke, varmebestandig forankringslim - KEM H

Teknisk data

KEM H

Art. nr.	Name	DB nr.	Color of resin	Content	Storage months	Packaging qty	Pcs./pallet
9360100000000	KEM H 936	2604108	Grey	420	18	12	840

KEM H

Hybrid Høj styrke, varmebestandig forankringslim - KEM H

Tekniske notater

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700
Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.

De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

KEM H

**Hybrid Høj styrke, varmebestandig forankringslim -
KEM H**www.strongtie.dk