

DWF

**Quik Drive® gipsskrue**

*DWF gipsskruen er udviklet for hurtigere at kunne montere gipsplader på metalprofiler med en tykkelse på 0,6 - 1,20 mm.*

## Egenskaber

### Materiale

- Grå fosfatoverfladebehandling

### Fordele

- Trompethoved
- Tilspidset tip til nem indkøring i træet uden forboring
- CE-mærket i henhold til EN14566

## Anvendelse

### Samlinger

- Gipsplader: enkelte, dobbelte og tredobbelte
- Metalskinner 0,6-1,20 mm.

### Anvendelsesområder

- Gipsplader på på metalprofiler




DWF

**Quik Drive® gipsskrue**

## Teknisk data

Dimensioner og karakteristiske værdier



Art. nr.	Ø hoved [mm]	Ø gevind [mm]	Hovedlængde [mm]	Antal skruer/bånd	Antal skruer/kasse	Kompatible værktøjer	Max. omdrejningshastighed [tr/min]
DWF3525PE	8.2	3.5	25	30	2500	QDPR051 / QD76	de 2500 à 6000
DWF3535PE		3.5	35	30	2500	QDPR051 / QD76	de 2500 à 6000
DWF3540PE		3.5	40	30	2500	QDPR051 / QD76	de 2500 à 6000

Hedgaardsvej 11 8300 Odder  
tel: +45 8781 7400  
fax : +45 8781 7409

DWF  
**Quik Drive® gipsskrue**

