

KEM HP Polyester Hurtigt hærdende forankringslim



KEM HP er en polyester forankringslim til mellemstore til tunge anvendelser. Den hurtigt hærdende lim giver god ydeevne ved forankring af gevindstænger i ikke-revnet beton og murværk.
Arbejdstemperatur: fra -40 °C til +80 °C (kortvarigt) og fra -40 °C til +50 °C (langvarigt).

Egenskaber

Materiale

Polyester

Anvendelse

Anvendelsesområder

- Stålkonstruktioner
- Træ-til-beton fastgørelseselementer
- Industribyggeri
- Stål- og metalkonstruktioner (gelændere, beslag osv.)
- Forankringer til porte og maskiner

Egnet til

Gevindstænger i ikke-revnet beton


Gevindstænger i murværk

Egnede underlagsmaterialer:

- Beton
- Massiv mursten
- Honeycomb
- Cellulær lersten
- Letvægts honeycomb-sten
- Hul, tæt aggregatblok
- Hul, let aggregatblok
- Porebeton (delvist egnet)
- Massiv sten 1)
- Træ

1) Ved påføring på natursten eller marmor skal der udføres en test, og der skal afventes 24/48 timer for at se, om der opstår reaktioner.

Se tekniske dokumenter for installationsvejledning og information.



KEM HP

Polyester Hurtigt hærdende forankringslim

Teknisk data

KEM HP

Art. nr.	Navn	Farve på massen	Indhold	Sprog	Lagringstid	Ant. pr. kasse	Antal pr. palle
951040BH00000	KEM HP 951	Blue-to-Grey	300	EN, PL, DA, NO, SV, FI	18	12	1152

KEM HP

Polyester Hurtigt hærdende forankringslim

Tekniske notater

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

KEM HP
Polyester Hurtigt hærdende forankringslim

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-07-08

www.strongtie.dk