

DWFS

Quik Drive® gipsskrue

DWFS gipsskruen er udviklet for hurtigere at kunne montere gipsplader på metalprofiler med en tykkelse på 1,20 - 2,20 mm. Pas på ikke at beskadige underlaget; det er vigtigt, at forsatsens dybdejustering er korrekt.

Egenskaber

Materiale

- Gul fosfatoverfladebehandling

Fordele

- Trompethoved for at undgå perforering af gipsplader
- Boretip for bedre indtrængning i stålet
- CE-mærket i henhold til EN14566

Anvendelse

Samlinger

- Enkelte og dobbelte gipsplader
- Metalskiner 1,2 - 2,2 mm.

Anvendelsesområder

- Gipsplader på metalprofiler



**BIT2PE**

DWFSD

Quik Drive® gipsskrue

Teknisk data

Dimensioner og karakteristiske værdier



Art. nr.	Ø hoved [mm]	Ø gevind [mm]	Hovedlængde [mm]	Antal skruer/bånd	Antal skruer/kasse	Kompatible værktøjer	Max. omdrejningshastighed [tr/min]	Vægt [kg]
DWFSD41PE	8.2	3.4	41	30	2500	QDPR051E / QD76KE	2500	0.003

Simpson Strong-Tie A/S
 Egeskovvej 33 8700 Horsens
 tel: +45 8781 7400
 info@strongtie.dk

DWFSD
 Quik Drive® gipsskrue

Copyright by Simpson Strong-Tie®
 Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
 De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-08-20



www.strongtie.dk

SIMPSON

Strong-Tie®