

DWC

Quik Drive® gipsskrue

DWC gipsskruen er udviklet for at kunne montere gipsplader på træskeletter hurtigere.

Egenskaber

Materiale

- Grå fosfatoverfladebehandling

Fordele

- Trompethoved
- Tilspidset tip til nem indkøring i træet uden forboring
- CE-mærket i henhold til EN14566


Anvendelse

Samlinger

- Massivt træ, komposittræ, lamineret træ og OSB-plader
- Enkelte og dobbelte gipsplader

Anvendelsesområder

- Gipsplader på træ




DWC

Quik Drive® gipsskrue

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]				Antal skruer/bånd	Antal skruer/kasse	Anbefalet omdrejningshastighed	Quik Drive forsats	Vægt [kg]
		d _h	d	d ₁	l					
DWC3930PE	1382538	8.1	4	2.5	30	30	2500	2500 - 6000	QDPR051E / QD76KE	0.002
DWC3940PE	1382540	8.1	4	2.5	40	30	2500	2500 - 6000	QDPR051E / QD76KE	0.002
DWC3955PE	1382548	8.1	4	2.5	55	30	2000	2500 - 6000	QD76KE	0.003
DWC3965PE	1382554	8.1	4	2.5	65	30	1500	2500 - 6000	QD76KE	0.005

Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

DWC
Quik Drive® gipsskrue

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-05-16


www.strongtie.dk
SIMPSON
Strong-Tie®