

RDWF

Quik Drive® gipsskrue

RDWF skruen er udviklet til hurtigere at fastgøre tætte gipsplader på træ eller stål.

Egenskaber

Materiale

- Grå fosfatoverfladebehandling

Fordele

- Trompethoved for at undgå perforering af gipsen
- Tilspidset tip til nem indkøring i træet uden forboring
- Omvendt gevind for at lette fjernelse af gips støv
- High-Low gevind til fastgørelse på træ eller stål
- CE-mærket i henhold til EN14566


Anvendelse

Samlinger

- Massivt træ, komposittræ, limtræ
- Tætte gipsplader på vægge og lofter
- Metalskinner fra 0,8-1,20 mm

Anvendelsesområder

- Gipsplader på træ og metalskinner



RDWF
Quik Drive® gipsskrue

Teknisk data

Dimensioner og karakteristiske værdier



Art. nr.	Ø hoved [mm]	Ø gevind [mm]	Skruelængde [mm]	Antal skruer/bånd	Antal skruer/kasse	Kompatible værktøjer	Max. omdrejningshastighed [tr/min]
RDWF30BE	6.3	4.2	30	30	2500	QDPR051E / QD76KE	2500
RDWF40BE		4.2	40	30	2500	QDPR051E / QD76KE	2500

Hedgaardsvej 11 8300 Odder
 tel: +45 8781 7400
 fax : +45 8781 7409

RDWF
Quik Drive® gipsskrue

