

RDPF

Quik Drive® gipsskrue

RDPF skruen er udviklet til hurtigere at fastgøre plader af gips / hård gips på træ eller stål.

Egenskaber

Materiale

- Grå fosfatoverfladebehandling

Fordele

- Undersænket hoved, som går i niveau med pladen
- Tilspidset tip til nem indkøring i træet uden forboring
- Omvendt gevind for at lette fjernelse af gips støv
- High-Low gevind til fastgørelse på træ eller stål
- Diameter på 4,2 mm for at undgå brud på skruen under stramning
- CE-mærket i henhold til EN14566: Værdier for karakteristiske laster på stål (afskalling og forskydning)

Anvendelse

Samlinger

- Massivt træ, komposittræ, limtræ
- Tætte gipsplader på vægge og lofter
- Metalskinner fra 0,8-1,20 mm

Anvendelsesområder

- Gipsplader på træ og metalskinner





RDPF

Quik Drive® gipsskrue

Teknisk data

Dimensioner og karakteristiske værdier



Art. nr.	Ø hoved [mm]	Ø gevind [mm]	Hovedlængde [mm]	Antal skruer/bånd	Antal skruer/kasse	Kompatible værktøjer	Max. omdrejningshastighed [tr/min]
RDPF40PE	7.8	4.1	40	30	2500	QDPR051E / QD76KE	4000

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

RDPF
Quik Drive® gipsskrue

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-08-19


www.strongtie.dk