

MTH

Quik Drive® fibergipsskrue

MTH skruen er udviklet for hurtigere at kunne montere fibergipsplader på træ eller træ på træ (gulve mv.).

Egenskaber

Materiale

- Grå fosfat overfladebehandling

Fordele

- Modificeret trimhoved for lettere indtrængning i underlaget
- Tilspidset tip til nem indkøring i træet uden forboring
- High-Low gevind til fastgørelse på træ eller stål
- Diameter på 3,8 mm for at undgå brud på skruen under stramning
- CE-mærkning i henhold til EN14566 & EN 14592: Værdier for belastninger på stål og træ (afskalling og forskydning)

Anvendelse

Samlinger

- Massivt træ, komposittræ, limtræsbjælker
- Fibergipsplader på vægge og lofter
- Metalskiner fra 0,8-1,20 mm

Anvendelsesområder

- Gipsplader på træ og metalskiner eller træ på træ



BIT2SE




MTH

Quik Drive® fibergipsskrue

Teknisk data

Dimensioner og karakteristiske værdier



Art. nr.	Ø hoved [mm]	Ø gevind [mm]	Skruelængde [mm]	Antal skruer/bånd	Antal skruer/kasse	Anbefalet omdrejningshastighed [U/Min.]	Kompatible værktøjer
MTH25E	6.9	3.8	25	30	2500	2500	QDPR051E / QD76KE
MTH32E		3.8	32	30	2500	1000 - 2500	QDPR051E / QD76KE
MTH32SE		3.8	32	30	2500	2500	QDPR051E / QD76KE

MTH25E er med fuld-gevind
MTH32SE er med fuld-gevind
MTH32E er med del-gevind

