

SSWSCB

Quik Drive® rustfri skrue til terrasser i bløde træsorter

SSWSCB skruen er udviklet for at kunne fastgøre terrassebrædder i bløde træsorter på strøer af blødt træ. Quik Drive® systemet øger effektiviteten og ergonomien ved terrasselægning.

Egenskaber

Materiale

- Rustfrit stål A2

Fordele

- Stort trompethoved sikrer at træet ikke beskadiges og giver en fast samling mellem brædder og strøer
- Tilspidset tip 22-25° for en præcis iskruning

Anvendelse

Samlinger

- Bløde træsorter (Ceder, Lærk, Fyr, Gran...)

Anvendelsesområder

- Træterrassebrædder på strøer af blødt træ


**A2****BIT2SE**

SSWSCB

Quik Drive® rustfri skrue til terrasser i bløde træsorter

Teknisk data

Dimensioner og karakteristiske værdier



Art. nr.	dimensions [mm]			Antal skrue/bånd	Antal skrue/kasse	Kompatible værktøjer	Max. omdrejningshastighed [tr/min]
	Ø hoved	Ø gevind	Skruelængde				
SSWSCB32E	8.5	4.6	32	30	2500	QDPRO51 / QD76	2500
SSWSCB51E		4.6	51	30	2000	QDPRO51 / QDPRO64 / QD76 / QDPRO76S	2500

Produktkarakteristiske egenskaber

Art. nr.	Bøjningsstyrke - $M_{y,k}$ [My,k] [kNmm]	Karakteristisk udtræknings parameter [f _{ax,k}] [N/mm ²]	Karakteristisk gennemtræks parameter [f _{head,k}] [N/mm ²]	Karakteristisk udtræksbæreevne [f _{tens,k}] [kN]
SSWSCB32E	2.6	14	16	4.7
SSWSCB51E	2.6	14	16	4.7

Hedegaardsvej 11 8300
Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.

De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

SSWSCB

Quik Drive® rustfri skrue til terrasser i bløde træsorter



www.strongtie.dk

SIMPSON

Strong-Tie

2024-10-15