

CBSDQ

Quik Drive® fibercementskrue

CBSDQ fibercementskruer er udviklet for at lette arbejdet med montage af fibercementplader på stålstrukturer eller træpaneler på stålstrukturer (max. 4 mm tykkelse).

Egenskaber

Materiale

- Quik Guard® overfladebehandling

Fordele

- Fladt hoved for en perfekt undersækning
- Fint gevind for en hurtigere indkøring i stål
- Selvborende spids med vinger for hurtig og præcis indkøring i stål


Anvendelse

Samlinger

- Stålstrukturer (max. 4 mm tykkelse)

Anvendelsesområder

- Konstruktioner og samlinger af træ eller fibercement på metalstrukturer




CBSDQ

Quik Drive® fibercementskrue

Teknisk data

Dimensioner og karakteristiske værdier



Art. nr.	Ø hoved [mm]	Ø gevind [mm]	Skruelængde [mm]	Antal skruer/bånd	Antal skruer/kasse	Kompatible værktøjer	Max. omdrejningshastighed [tr/min]
CBSDQ41E	8.4	4.2	41	30	1500	QDPR051E / QDPR064E / QDPR076SKE	2500
CBSDQ55E		4.8	57	30	1000	QDPR064E / QDPR076SKE	2500

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

CBSDQ
Quik Drive® fibercementskrue

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-08-21



www.strongtie.dk