

CSA Beslagskruer

Solid-Drive™ CSA beslagskruen er specielt udviklet til at fastgøre Simpson Strong-Tie bygningsbeslag til træ. Den cylindriske form under hovedet sikrer fuld kontakt med beslaget, hvilket øger overførslen af kræfter. Herved opnås en fast samling med langt større tværbæreevne end for standardskruer. TX-recessen fastholder skruen under isætning.

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet: Kulstof stål
- Korrosionsbeskyttelse: ca. 12 µm zink.

Fordele

- Gevind specielt udviklet til træ sørger for let og hurtig indkøring i træet
- Træet revner ikke

Anvendelse

Samlinger


- **Hovedbjælke / sekunderbjælke:** massivt træ, komposittømmer, limet lamineret træ

Anvendelsesområder

- Fastgørelse af vinkelbeslag
- Bjælkesko
- Vindtrækbånd mv.

Montage

- Max. iskruningsmoment 5 Nm



CSA skruer



CSA
Beslagskruer

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]					Bit	Antal pr. kasse
		l	l _g	d ₁	d	d _h		
CSA4.0X30	1244230	30	24	2.5	3.95	7.3	T-15	250
CSA5.0X25	1244256	25	19	3.15	4.85	8.3	T-20	250
CSA5.0X35	1244280	35	29	3.15	4.85	8.3	T-20	250
CSA5.0X40	1244295	40	34	3.15	4.85	8.3	T-20	250
CSA5.0X40-HV	1267185	40	34	3.15	4.85	8.3	T-20	1500
CSA5.0X50	1245787	50	44	3.15	4.85	8.3	T-20	250
CSA5.0X80	1964716	80	74	3.15	4.85	8.3	T-20	200

Karakteristisk bæreevne

Art. nr.	Karakteristisk bæreevne [kN]	
	R _{ax,k}	R _{lat,k}
CSA4.0X30	1.28	1.36
CSA5.0X25	1.38	1.49
CSA5.0X35	2.11	1.99
CSA5.0X40	2.47	2.25
CSA5.0X40-HV	2.47	2.25
CSA5.0X50	3.2	2.63
CSA5.0X80	5.38	3.5

Karakteristisk bæreevne i C24 træ. For andre materialer henvises til ETA-04/0013.

R_{ax} = udtræksbæreevne.

R_{lat} = forskydningsbæreevne i 2 mm stål. For andre ståltykkelser henvises til ETA-04/0013.

Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

CSA
Beslagskruer



SIMPSON
Strong-Tie®

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2023-09-21

www.strongtie.dk