

## CSA Beslagskruer

Solid-Drive™ CSA beslagskruen er specielt udviklet til at fastgøre Simpson Strong-Tie bygningsbeslag til træ. Den cylindriske form under hovedet sikrer fuld kontakt med beslaget, hvilket øger overførslen af kræfter. Herved opnås en fast samling med langt større tværbæreevne end for standardskruer. TX-recessen fastholder skruen under isætning.

## Egenskaber

### Materiale

- Stålkvalitet: Kulstof stål
- Korrosionsbeskyttelse: ca. 12 µm zink.

### Fordele

- Gevind specielt udviklet til træ sørger for let og hurtig indkøring i træet
- Træet revner ikke

## Anvendelse

### Samlinger


- **Hovedbjælke / sekunderbjælke:** massivt træ, komposittømmer, limet lamineret træ

### Anvendelsesområder

- Fastgørelse af vinkelbeslag
- Bjælkesko
- Vindtrækbånd mv.

### Montage

- Max. iskruningsmoment 5 Nm





QDBPC50E

CSA  
Beslagskruer

## Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]					Bit	Antal pr. kasse	Outerbox
		l	l <sub>g</sub>	d <sub>1</sub>	d	d <sub>h</sub>			
CSA4.0X30	1244230	30	24	2.5	3.95	7.3	T-15	250	-
CSA5.0X25	1244256	25	19	3.15	4.85	8.3	T-20	250	2000
CSA5.0X35	1244280	35	29	3.15	4.85	8.3	T-20	250	2000
CSA5.0X40	1244295	40	34	3.15	4.85	8.3	T-20	250	2000
CSA5.0X40-HV	1267185	40	34	3.15	4.85	8.3	T-20	1500	-
CSA5.0X50	1245787	50	44	3.15	4.85	8.3	T-20	250	2000
CSA5.0X80	2073840	80	74	3.15	4.85	8.3	T-20	200	2000

Karakteristisk bæreevne

Art. nr.	Karakteristisk bæreevne [kN]	
	R <sub>ax,k</sub>	R <sub>lat,k</sub>
CSA4.0X30	1.28	1.36
CSA5.0X25	1.38	1.49
CSA5.0X35	2.11	1.99
CSA5.0X40	2.47	2.25
CSA5.0X40-HV	2.47	2.25
CSA5.0X50	3.2	2.63
CSA5.0X80	5.38	3.5

Karakteristisk bæreevne i C24 træ. For andre materialer henvises til ETA-04/0013.

R<sub>ax</sub> = udtræksbæreevne.

R<sub>lat</sub> = forskydningsbæreevne i 2 mm stål. For andre ståltykkelser henvises til ETA-04/0013.

Hedgaardsvej 11 8300 Odder  
tel: +45 8781 7400  
fax : +45 8781 7409

CSA  
Beslagskruer



SIMPSON  
Strong-Tie®

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.

De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-02-18

www.strongtie.dk