Teknisk datablad

BNKK
Koblingsbeslag

BNKK koblingsbeslaget anvendes til samling af vindtrækbånd på båndtilslutningsbeslaget uden yderligere spændfunktion. Det fremgår af tabellen hvilke størrelser af koblingsbeslag og vindtrækbånd, der kan kombineres.

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S250GD; S235JR + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Fordele

- Kobler vindtrækbåndet sammen med tilslutningsbeslaget

Anvendelse

Anvendelsesområder

- Koblingsbeslaget BNKK er koblingen mellem vindtrækbåndet og tilslutningsbeslaget
- Koblingsbeslaget BNKK bruges i vores vindafstivningsssytemer (WFS25, WFSU25, WFS40, WFSU40 og WFSUNI)

Teknisk datablad

BNKK
Koblingsbeslag

Teknisk data

Dimensioner





Art. nr.	DB nr.	Mål [mm]			Huller		Til indbygning i vindtrækbånd	Medleverede clips/skruer	Medleverede bolte
		A	B	t	Ø	Antal			
BNKK40/60-14	1561276	157	60	2+3+2=7	5 + 15	7 + 1	BANXX40, BANXX60XX	2 x BF4060M5	Dorn Ø14 m/sikringssplit

* For tilslutning med BAN1580.... skal der er indbygges og bestilles en ekstra CLIPS20 (eller 2 x M5 i 8.8)

Characteristic capacities - Dowel installation

Art. nr.	Characteristic capacities - Dowel installation [kN]	
	Dowel size [mm]	$R_{1,k}$ [kN]
BNKK40/60-14	14	42.7

Montering

Fastgørelse

- Til fastgørelse anvendes medfølgende stålsætskruer og dorne







Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.