

BNKK

Koblingsbeslag

BNKK koblingsbeslaget anvendes til samling af vindtrækbånd på båndtilslutningsbeslaget uden yderligere spændfunktion. Det fremgår af tabellen hvilke størrelser af koblingsbeslag og vindtrækbånd, der kan kombineres.

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:

Galvaniseret stål S250GD; S235JR + Z275 i henhold til EN 10346

- Korrosionsbeskyttelse:

275 g/m² på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Fordele

- Kobler vindtrækbåndet sammen med tilslutningsbeslaget

Anvendelse


Anvendelsesområder

- Koblingsbeslaget BNKK er koblingen mellem vindtrækbåndet og tilslutningsbeslaget
- Koblingsbeslaget BNKK bruges i vores vindafstivningssystemer (WFS25, WFSU25, WFS40, WFSU40 og WFSUNI)



BNKK
Koblingsbeslag

Teknisk data



Dimensioner

Art. nr.	DB nr.	Mål [mm]			Huller		Til indbygning i vindtrækbånd	Medleverede clips/skruer	Medleverede bolte	mitgelieferte Steckbolzen	Antal pr. kasse	Vægt [kg]
		A	B	t	Ø	Antal						
BNKK40/60-14	1561276	157	60	2+3+2=7	5 + 15	7 + 1	BANXX40, BANXX60XX	2 x BF4060M5	Dorn Ø14 m/sikringssplit	-	4	0.38

* For tilslutning med BAN1580.... skal der er indbygges og bestilles en ekstra CLIPS20 (eller 2 x M5 i 8.8)

Karakteristiske kapaciteter - Dyvelinstallation



Art. nr.	Karakteristiske kapaciteter - Dyvelinstallation [kN]	
	Størrelse på dyvel [mm]	R _{1,k} [kN]
BNKK40/60-14	14	42.7

Montering

Fastgørelse

- Til fastgørelse anvendes medfølgende stålsætskruer og dørne

