

## BNSP Båndspændere

BNSP båndspændere anvendes til indbygning i vindtrækbånd. Herved opnås mulighed for mindre opspænding og efterspænding af båndene. BNSP anvendes til bånd 80. Båndspænderen kan monteres midt på båndet med bånd i begge ender eller på koblingsbeslag eller tilslutningsbeslag i den ene ende og bånd i den anden ende. BNSP80 har et bolthul i den ene ende, hvilket muliggør fastgørelse til stålplade.

Ønskes en båndspænder til bånd 25, 40 og 60 henvises til vores BPST båndspænder.

## Egenskaber

### Materiale

- Stålkvalitet:  
Galvaniseret stål S250GD; S235JR + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:  
275 g/m<sup>2</sup> på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

### Fordele

- Indbygning af båndspænderne giver mulighed for opspænding og efterspænding af båndene

## Anvendelse

### Samlinger

- Til vindafstivning

### Anvendelsesområder

- Til afstivning af tagkonstruktioner



BNSP  
Båndspændere

## Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	Mål [mm]			Huller			Passende bånd	Medleverede skruer/clips	Båndspænder fastgjort til	
		A	B	C	∅	Venstre (antal)	Højre (antal)			Bånd	BNF: BNG: BNK
BNSP80	8271264	300-360	80	35	5 + 21	11 + 0	8 + 1	BANxx80xx	2 x BF4060M5; 4 x BF25M5	x	x

Characteristic capacities - Strap-Strap installation



Art. nr.	Characteristic capacities [kN]	
	$R_{1,k}$ [kN]	
BNSP80	59.3	

Characteristic capacities - Dowel-Strap installation





Art. nr.	Characteristic capacities - Dowel installation [kN]	
	Dowel size [mm]	$R_{1,k}$ [kN]
BNSP80	20	38.1

BNSP  
**Båndspændere**

## Montering

### Fastgørelse

- Båndspænderne fastgøres med de medleverede clips og dorn



Hedgaardsvej 11 8300 Odder  
tel: +45 8781 7400  
fax : +45 8781 7409

BNSP  
**Båndspændere**

Copyright by Simpson Strong-Tie®  
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.  
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2024-05-23



[www.strongtie.dk](http://www.strongtie.dk)

**SIMPSON**  
**Strong-Tie**