

GAF Gaffelanker

Gaffelanker GAF anvendes til forankring af spær med bredde 45-50 mm på underliggende trækonstruktion. GAF kan også anvendes til fastgørelse af toplægte eller topplanke i tegltage.

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:

Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346

- Korrosionsbeskyttelse:

275 g/m² på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm


Anvendelse

Anvendelse

- Anvendes til forankring af spær
- Anvendes til fastgørelse af toplægte eller topplanke i tegltage

Samlinger


- Træ-træ samlinger



GAF
Gaffelanker

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	Mål [mm]						Huller		Vægt [kg]
		A	B	C	D	E	t	Ø	Antal	
GAF48	8978272	50	138	178	26	60	1.5	4	9 + 9 + 16	0.2

Lastbæreevnetabel (karakteristiske værdier)

Art. nr.	Forbindelsesmidler			Karakteristisk bæreevne (kN), 1 anker pr. samling
	Type [mm]	Antal i nedre del	Antal i flige	
GAF48	CNA3, 1x40	5	3 + 3	7.1

Bæreevnerne er kun gældende for taghældninger under 60°

GAF Gaffelanker

Montering

Fastgørelse

- CNA3,1x ℓ kamsøm eller CSA4,0x ℓ beslagskruer

Der anbringes lige mange søm/skruer (2-4 stk) i fligene, og dobbelt så mange søm/skruer som i fligene (4-8 stk) i den nederste del.

