

PH Stolpestøtte

PH350, PH450 og PH600 er alle fremstillet af 5 mm stål med 3 stk Ø11 og 1 stk Ø6 huller.
PH1000 er fremstillet af 6 mm stål med 4 stk Ø11 og 1 stk Ø6 huller.

Til ikke-bærende konstruktioner.

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvaniseret stål S235JR i henhold til EN 10025
Galvaniseret stål S250GD + ZPRO
- Korrosionsbeskyttelse:
Beslagene varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 µm
ZPRO coating - svarende til en zinklagstykkelse på ca. 55 µm

Fordele

Anvendelse

Samlinger

- PH kan anvendes til tage, hegn, låger, brændehuse, cykelskure og læhuse



Anvendelsesområder

- Til fastgørelse af stolper i underliggende betonfundament



PH
Stolpestøtte

Teknisk data



Mål

Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]					Huller		Antal pr. kasse	Vægt [kg]
		A	B	C	D	t	Ø6	Ø11		
PH350Z	-	350	30	25	140	5	1	3	40	0.41
PH450Z	-	450	40	31	185	5	1	3	25	0.71
PH600Z	-	600	40	31	185	5	1	3	20	0.94
PH1000G	1761261	1000	40	35	185	6	1	4	-	1.6

PH
Stolpestøtte

Montering

Fastgørelse

- PH skal indstøbes i beton
- Samlingen på træ skal ske med CNA kamsøm eller CSA beslagskruer

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

PH
Stolpestøtte

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-08-20



www.strongtie.dk

SIMPSON
Strong-Tie[®]