

PPH Søjlesko H

*Søjlesko PPH er opsvejst af 6 mm plade.
Beslagene er forsynet med Ø11 mm boltehuller
og derefter varmforzinket.*

Til ikke-bærende konstruktioner.

Egenskaber

Materiale

- S235JR. Beslagene varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN/ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 µm

Fordele

- Muliggør direkte installation i beton, uden brug af yderligere forbindelsesmidler


Anvendelse

Samlinger

- Træ-beton

Anvendelsesområder

- Søjleskoen anvendes som sko for stolper i mindre hegn og rækværk.




*H et U pour ancrages bois
PP49*

PPH
Søjlesko H

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	Mål [mm]					Huller	Vægt [kg]
		A	B	C	D	Tykkelse	Ø11	
PPH90G	5104692	91	300	60	600	6	4	3.9
PPH100G	5104693	101	300	60	600	6	4	4
PPH120G	5104683	121	300	60	600	6	4	4.1

PPH
Søjlesko H

Montering

Fastgørelse

- Søjleskoen indstøbes i beton, således at bundpladen under stolpen er max. 50 mm over fundamentet. Stolpen monteres med M10 bolte.

Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409PPH
Søjlesko H

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-04-30

www.strongtie.dk**SIMPSON****Strong-Tie**[®]