

PPHB Søjlesko HB

Søjlesko PPHB er opsvejet af 5 mm sideplader og en 6 mm bundplade. Beslagene er forsynet med Ø11 mm boltehuller og derefter varmforzinket.

Til ikke-bærende konstruktioner.

Egenskaber

Materiale

- S235JR. Beslagene varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN/ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 µm.

Fordele

- Fås i forskellige størrelser


Anvendelse

Samlinger

- Træ-beton



Anvendelsesområder

- Søjleskoen anvendes som sko for stolper i mindre hegn og rækværk



PPHB
Søjlesko HB

Teknisk data



Dimensioner

Art. nr.	DB nr.	Mål [mm]							Huller		Vægt [kg]
		A	B	C	D	E	t ₁	t ₂	Top part	Plade	
									Ø11	Ø11	
PPHB70G	5104684	71	206	50	200	60	5	6	4	4	1.4
PPHB90G	5104685	91	206	50	200	60	5	6	4	4	1.4
PPHB100G	5104686	101	206	50	200	60	5	6	4	4	1.4

PPHB
Søjlesko HB

Montering

Fastgørelse

- Søjleskoen fastgøres til beton med M10 bolte
- Stolpen fastgøres til søjleskoen med M10 bolte

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

PPHB
Søjlesko HB

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-08-23



www.strongtie.dk

SIMPSON**Strong-Tie**[®]