

PVD Søjlesko

Søjlesko PVD anvendes til understøtning af træ søjler med bredde fra 80 mm og opefter. Søjleskoen er både højde- og breddejusterbar. PVD søjleskoenes rør indstøbes min. 150 mm i beton. Da søjleskoene er højdejusterbare vil afstanden fra den vandrette plade til betonoverkanten (her benævnt g) kunne variere, bæreevner er angivet for forskellige afstande af g. Søjleskoene kan optage tryk, træk og vandret last.

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
Stålblade: S235JR EN10025:2004
Gevindstænger: S355JO EN10025:2004
- Korrosion:
Beslagene varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN/ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 µm

Fordele

- Justerbar i både højde og bredde
- Søjleskoene kan optage tryk, træk og vandret last




Anvendelse

Samlinger

- Træ-søjle samlinger
- Søjleskoens rør indstøbes i beton

Anvendelsesområder



- Anvendes til understøtning af træ søjler i tilfælde, hvor man har behov for de justeringsmuligheder, der er indbygget i beslaget



PVD
Søjlesko


Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]									Huller, topplade		Antal pr. kasse	Vægt [kg]
		A	B	C	D	E	F	G	t ₁	t ₂	Ø5	Ø13.5		
PVD80G	1480117	80-120	70	120	40	40	249 - 302	20	5	4	10	2	10	2.1

Karakteristisk bæreevne



Art. nr.	Udsømning		Karakteristisk bæreevne [kN]									
	Søjle		R _{1,k}	R _{2,k}			R _{3,k} [*]			R _{4,k} [*]		
	Antal	Type		Træbredde [mm]			g ^{**} [mm]			g ^{**} [mm]		
				80	120	160	48	73	98	48	73	98
PVD80G	10	CNA4.0x40	min (77.8 ; 49/kmod)	17.6	min (17.6 ; 11.6/kmod)	min (15.2 ; 7.6/kmod)	2.7/kmod	2.1/kmod	1.7/kmod	6.5/kmod	3.9/kmod	2.8/kmod

* Søjlebredde ≥ 80 mm

** g er afstanden fra overkant af beton til underkant søjle

PVD
Søjlesko

Montering

Fastgørelse

- PVD søjlesko fastgøres til søjlen med CNA4,0xℓ kamsøm, CSA5,0xℓ beslagskruer eller alternativt med bolte

